



△2020.05.20 オカモト LED照明の記載を削除

|          |                                     |                              |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 名称       | 冷蔵ショーケース                            |                              |
| 形式名      | MUS-0611X                           |                              |
| 総内容積     | L 132                               |                              |
| 有効内容積    | L 112                               |                              |
| 性能       | 外気温 30℃ 60%RH                       |                              |
|          | 無負荷、直射日光を受けない状態において<br>庫内空気温度 0~10℃ |                              |
| 外形寸法     | mm 幅 600 × 奥行 450 × 高さ 1100         |                              |
| 内箱寸法     | mm 幅 520 × 奥行 349 × 高さ 628          |                              |
| 製品質量     | kg 56                               |                              |
| 貯蔵庫      | 外箱                                  | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ     |
|          | 内箱                                  | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ     |
|          | 断熱材                                 | 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡             |
|          | ショーウィンド                             |                              |
|          | 陳列段数                                | 2段(1段取り外し、多段調節可)             |
| 天板       | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ            |                              |
| 扉(引戸)    | 前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)                  |                              |
| 照明       |                                     |                              |
| 冷凍サイクル   | 電源                                  | 100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、7A) |
|          | 電動圧縮機                               | 全密閉形 呼称出力 75W                |
|          | 蒸発器                                 | 強制対流式 フィンチューブ形               |
|          | 凝縮器                                 | 強制空冷式 ワイヤータンブ形               |
|          | 送風機                                 | 蒸発器用2W相当×1基 凝縮器用4W×1基        |
|          | 霜取方式                                | オフサイクル式自動除霜                  |
|          | 排水方式                                | 排水皿式(蒸発皿併用)                  |
|          | 冷媒                                  | R134a                        |
|          | 保護装置                                | オーバードリレ-および凝縮温度サーモ(自動復帰型)    |
|          | 警報装置                                |                              |
| 温度調節     | 自動電子制御式                             |                              |
| 電源コード(長) | 約2.0m (有効長さ)                        |                              |
| 消費電力     | W 113/123                           |                              |
| 電流値      | A 1.31/1.28                         |                              |
| 放熱量      | W 200                               |                              |
| 貯蔵量      | ビール中瓶 60本 ビール大瓶 55本                 |                              |
| 付属品      | 網棚一式、敷網、排水皿                         |                              |
| 別売品      | ステンレス天板、<br>アジャストボルト、網棚一式           |                              |

△

|     |         |       |            |    |       |   |           |
|-----|---------|-------|------------|----|-------|---|-----------|
| 作成  | 岡本      | 審査    | 久保         | 承認 | 中曽根   | 名 | MUS-0611X |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 | 2020.03.16 | 称  | 外形寸法図 |   |           |

※本図は改良のため変更されることがあります。