



△2020.05.20 オカモト LED照明の記事を削除

↑ 前面

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-1211X	
総内容積 L	356	
有効内容積 L	312	
性能	外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 0~10℃	
外形寸法 mm	幅 1200 × 奥行 550 × 高さ 1100	
内箱寸法 mm	幅 1120 × 奥行 449 × 高さ 628	
製品質量 kg	95	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	
	陳列段数	2段 (1段取り外し、多段調節可)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
冷凍サイクル	扉 (引戸)	前面複層ガラス (左右引違い2枚引戸)
	照明	
	電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 150W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用2W相当×2基 凝縮器用4W×1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿併用)
	冷媒	R134a
	保護装置	オーバードリレ-および凝縮温度サーモ (自動復帰型)
	警報装置	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード (長)	約2.0m (有効長さ)	
消費電力 W	178/194	
電流値 A	2.42/2.23	
放熱量 W	400	
貯蔵量	ビール中瓶174本 ビール大瓶156本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	ステンレス天板、アジャストボルト、網棚一式	

△

作成	岡本	審査	久保	承認	中曽根	名	MU-1211X
三角法	尺度 1:10	製図年月日	2020.03.17	称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。