



名称	冷蔵・冷蔵ショーケース	
形式	PAS-H900E	
総内容積	715	
有効内容積	560(内冷蔵146)	
性能	加温性能	100%負荷時の品温は55±5℃に保温(ただし、外気温5℃)
	冷却性能	100%負荷時の品温は0-10℃に保冷(ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 740 × 高さ 1820	
内箱寸法	mm 上庫室: 幅 790 × 奥行 610 × 高さ 400	
	mm 下庫室: 幅 790 × 奥行 610 × 高さ 1083	
製品質量	kg 約 188	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ及び塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	棚
扉(引戸)	左右2枚引戸(ペアガラス)、引戸ストッパー付き、前面4枚自動閉止タイプ	
照明	LED照明(上庫室:8.8W、下庫室:9.6W×2)	
電源	単相 100V 50/60Hz	
適合冷凍機	全密閉形コンプレッショングニョット UF-NRH610SF	
冷凍サイクル	蒸発器 強制対流方式 フィンチューブ形	
	凝縮器	
	送風機	蒸発器用 5W
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
冷媒	R-404A	
保護装置		
温度調節	自動電子制御式	
ヒーター	シリコンプレートヒーター	
ホットプレート	2段 高級耐熱塗装焼付仕上げ	
ヒータースカ	上段 305W 下段 305W	
断熱材	グラスウール	
保護装置	温度ヒューズ	
温度調節	電子サーモ	
消費電力	全冷却 776/824	
W	冷+温 1361/1404	
貯蔵量	冷蔵(上庫室)	1段:190mL缶 108本 2段:350mL缶 70本
	冷蔵(下庫室)	1段:190mL缶 108本 2段:280mLペットボトル 70本 3段:500mLペットボトル 70本 4段:500mLペットボトル 70本 5段:500mLペットボトル 70本
付属品	排水タンク ローラーライダー 仕切り板(8×5段) フライスレール トレイ 保護用サミスタ サイトグラス フレアナット(3/8-1/2)	

作成	山崎	審査	三浦	承認	金井	名	PAS-H900E
三角法	尺度	1:10	製図年月日	12. 11. 19	称	外形寸法図	

※本図は改良のため変更されることがあります。