



名 称	名称	コンパクトフリーザー
	形式名	PF-057XG-B
総内容積	総内容積	L 46
	有効内容積	L 42
性 能	性能	外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度-20℃以下
	外形寸法	mm 幅 485 × 奥行 327 × 高さ 860
内箱寸法	mm 幅 390 × 奥行 210 × 高さ 550	
製品質量	kg	26
貯 蔵 庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	
	陳列段数	
	天板	
	扉(引戸)	左右開閉式2枚引戸
冷 凍 サ イ ク ル	照明	
	電源	100V 50/60Hz ⊙ (125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 75W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	
	霜取方式	
	排水方式	
	冷 媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレー
警報装置		
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長)	約2.8m (有効長さ)	
消費電力	W	51/57
電 流 値	A	0.59/0.56
放 熱 量	W	134/152
貯 蔵 量		アイスクリーム5Lコート缶(径185)4個
付 属 品		霜取りヘラ
別 売 品		ガラス蓋

△ 2022.02.16 オカモト
a)形式名に-B追加
b)漏電遮断器を削除

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 岡本	審査 久保	承認 中曽根	名 PF-057XG
三角法 尺度 1:10	製図年月日 2021.11.26	称 外形寸法図	