

全自動ドリップ式アイスコーヒーマシン

ICE CRYSTA



美味しさの追求 & 安心安全の日本設計

抽出したコーヒーを急速に冷却するため美味しさと共に、香りもキープします。

特徴



1回の抽出で最大3Lのコーヒーを作り、マシン内に2回分の合計6Lまで貯め置くことができます。
ドリップしたコーヒーはマシン内のチラーで一気に冷やすので、味と香りを逃しません。

特徴 1. 急速冷却で“味”と“香り”を逃がしません。

特徴 2. 仕込み用 / 販売用としても活用できます。

特徴 3. 簡単操作、簡単清掃。

ご使用例

・仕込み用

繁盛店様では冷却完了後のコーヒーをピッチャー等に移すことで、次のコーヒーの抽出を行うことができます。

Step1
コーヒー
抽出 & 冷却

Step2
冷却完了後、
ピッチャーに移す

Step3
注文があるまで
冷蔵庫で保管



・販売用（オプション販売キット使用）


パドルレバーキット（別売）をお使いいただければ、マシンからカップに直接一杯ずつ提供することができます。

Step1
コーヒー
抽出 & 冷却

Step2
注文時、パドルレバーを押して抽出



消耗品（別売）



ペーパーフィルター
タテ型ろ紙 340



専用液体洗浄剤

製品仕様

形式名	DICM-SD62	抽出装置	シャワーヘッド
外形寸法 (mm)	W300 × D745 × H690	選択ボタン	3個（抽出ボタン2個、停止ボタン1個）
製品質量	50kg（稼働時質量：66kg）	ファンネル扉	あり（抽出中ロック）
定格電源	単相交流 100V 50/60Hz 15A	搬出方法	Push / Pull スライド（OP:1 杯取用カップレバー）
定格消費電力	1270W / 1330W	コーヒータンク	6リットル
給水方式	水道直結（浄水器フィルター要）	適用カップ寸法	口径 65~85mm 高さ 80~150mm
ファンネル	1個	排水トレイ	1.0リットル
湯タンク	4.5リットル	冷却装置	冷媒 1234yf コンプレッサ方式 冷水水槽
安全装置	過昇防止、沸騰防止、空焚き防止	オプション	パドルレバーキット

●お問い合わせ

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

フード機器事業部

〒101-8583 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

☎ (03) 5209-3286（受付時間 午前9時～午後5時30分）

<https://www.sanden-rs.com>

●製品改良のため仕様、外觀等を予告なく変更することがあります。