



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1200(N)PB	
総内容積	L	—
有効内容積	L	240
性能	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下	
外形寸法	mm	幅 1206(+21)×奥行 694×高さ 850
内箱寸法	mm	幅 1040 × 奥行 530 × 高さ 580
製品質量	kg	69
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
	天板	—
上扉	左右スライド式ガラス扉	
照明	LED1灯付	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ⓪ (15A,125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力225W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形 +ワイヤーチューブ強制風冷方式
	送風機	—
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	R290
	保護装置	—
	警報装置	—
温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	227/257
電流	A	3.0/2.8
年間消費電力量	1285/1321kWh/年	
排熱量	W	548
	Kcal/h	473
貯蔵量	—	
付属品	カゴ5個、霜取ヘラ1個、鍵2個	
別売品	電照POP	

△ Nタイプの形式名追加
2022/03/22 朴

△ ※GSR-1200NPB 漏電遮断器同梱別付
GSR-1200PB 漏電遮断器内蔵
※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 朴	審査 久保	承認 中曽根	名 GSR-1200(N)PB 称 外形寸法図
三角 法	尺度 1:10	製図年月日 22.03.22	