



名称	冷凍ショーケース		
形式名	GSR-600(N)PB		
総内容積	L	—	
有効内容積	L	103	
性能	外気温30℃ 湿度55%RH 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下		
外形寸法	mm	幅 624 × 奥行 705 × 高さ 850	
内箱寸法	mm	幅 470 × 奥行 550 × 高さ 580	
製品質量	kg	49	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板	
	内箱	塗装鋼板	
	断熱材	シクロペンタン一体発泡	
	ショーウィンド	—	
	陳列段数	—	
	天板	—	
上扉	前後スライド式ガラス扉		
照明	LED1灯付		
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (7A, 125V) ELB付	
	電動圧縮機	単相100V 全密閉型	
	蒸発器	内蔵式 直冷方式	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷方式	
	送風機	—	
	霜取方式	—	
	排水方式	—	
	冷媒	R290	
	保護装置	—	
	警報装置	—	
	温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)		
消費電力	W	157.5/157.5	
年間消費電力量	660/620kWh/年		
貯蔵量	—		
付属品	カゴ2個、霜取ヘラ1個、鍵2個		
別売品	—		

△ Nタイプの形式名追加
2022/03/22 朴

△ ※GSR-600NPB 漏電遮断器同梱別付け
GSR-600PB 漏電遮断器内蔵

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 朴	審査 久保	承認 中曽根	名 GSR-600(N)PB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 22.03.22	