



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-600W	
総内容積	L	_____
有効内容積	L	103
性能	外気温30℃ 湿度55%RH 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下	
外形寸法	mm	幅 624 × 奥行 705 × 高さ 850
内箱寸法	mm	幅 470 × 奥行 550 × 高さ 580
製品質量	kg	49
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	ショーウィンド	_____
	陳列段数	_____
	天板	_____
	上扉	前後スライド式ガラス扉
照明	LED1灯付	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (7A, 125V) ELB付
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力105W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形 +ワイヤーチューブ強制風冷方式
	送風機	_____
	霜取方式	_____
	排水方式	_____
	冷媒	R600a
	保護装置	_____
	警報装置	_____
温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	132/140
年間消費電力量	561/545kWh/年	
貯蔵量	_____	
付属品	カゴ2個、霜取ヘラ1個、鍵2個	
別売品	_____	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。

作成	森	審査	江上	承認	尾池	名	GSR-600W	
三角法	尺度	製図年月日				称	外形寸法図	
	1:10	19.07.09						