



名称	デュアル型冷凍ショーケース	
形式名	GSR-D1200ZD	
総内容積	L (上)177 (下)259	
定格内容積	L (上)151 (下)226	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm 幅 1200 × 奥行 867 × 高さ 1723(前高 792)	
内箱寸法	mm (上)幅 1077 × 奥行 257 × 高さ 620 (下)幅 1076 × 奥行 560 × 高さ 410	
製品質量	kg 186	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	(上)前面扉兼用3重ガラス(熱線反射フィルム付)
陳列段数	(上)多段階調節および取り出し可能	
	棚可変ピッチ 12.7mm	
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上	
	扉(引戸)	(上)前面ちょうつがい式2枚扉 (下)上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(上下鍵取付可能)
照明	(上)LED12.4W (下)LED12.4W	
電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 L形Φ(15A、125V)	
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 (上)450W (下)300W レジプロ式	
蒸発器	(上)強制対流式フィンチューブ形 (下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	
凝縮器	強制空冷式フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2W 凝縮器用 4W×3	
霜取方式	(上)電子式タイマー ヒーター式	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	(上)HFC-404A (下)HFC-404A	
保護装置	オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ	
警報装置	点滅ランプ	
温度調節	(上)自動電子制御式 (下)自動電子制御式	
電源コード(長)	約 3.2m (有効長さ)	
消費電力	W (100V) 712/729	
放熱量	W 915/984	
貯蔵量	(上)130mLカップアイス528個 又は 950mL高級アイス54個 (下)130mLカップアイス826個	
付属品	網棚一式、鍵金具、霜取ヘラ、露受皿	
別売品	仕切網(下ケース用)、温度計(下ケース用)	

作成	加賀野	審査	畠山	承認	荻野	名	GSR-D1200ZD
三角法	尺度 1:10	製図年月日	22.04.25	称	外形寸法図		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
☆本図は改良のため変更されることがあります。