



| | | |
|----------|--|--------------------------|
| 名称 | 冷蔵ショーケース | |
| 形式名 | MUS-0614X | |
| 総内容積 | L 190 | |
| 有効内容積 | L 166 | |
| 性能 | 外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 0~10℃ | |
| 外形寸法 | mm 幅 600 × 奥行 450 × 高さ 1400 | |
| 内箱寸法 | mm 幅 520 × 奥行 349 × 高さ 928 | |
| 製品質量 | kg 69 | |
| 貯蔵 | 外箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ |
| | 内箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ |
| | 断熱材 | 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 |
| | ショーウィンド | |
| 庫 | 陳列段数 | 3段(2段取り外し、多段調節可) |
| | 天板 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ |
| | 扉(引戸) | 前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸) |
| 照明 | | |
| 電源 | 100V 50/60Hz ELB付 Ⓞ (125V・7A) | |
| 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 110W | |
| 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 | |
| 凝縮器 | 強制空冷式 ワイヤータンチューブ形 | |
| 送風機 | 蒸発器用2W相当×2基 凝縮器用4W×1基 | |
| 霜取方式 | オフサイクル式自動除霜 | |
| 排水方式 | 排水皿式(蒸発皿併用) | |
| 冷媒 | R134a | |
| 保護装置 | オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰型) | |
| 警報装置 | | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | |
| 電源コード(長) | 約2.0m (有効長さ) | |
| 消費電力 | W 137/143 | |
| 電流値 | A 1.63/1.52 | |
| 放熱量 | W 290 | |
| 貯蔵量 | ビール中瓶 87本 ビール大瓶 80本 | |
| 付属品 | 網棚一式、敷網、排水皿 | |
| 別売品 | 鍵金具、ステンレス天板、アジャストボルト、網棚一式 | |

△2020.05.20 オカモト LED照明の記載を削除

※本図は改良のため変更されることがあります。

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------|------------|----|-------|---|-----------|
| 作成 | 岡本 | 審査 | 久保 | 承認 | 中曽根 | 名 | MUS-0614X |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 | 2020.03.17 | 称 | 外形寸法図 | | |