



名称	内蔵片面平型冷蔵オープンショーケース	
形式名	PHO-R4GZB	
総内容積	L	
定格内容積	L 160	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 -2℃~18℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 幅 1200 X 奥行 880 X 高さ 900(全高)+12(側板高) 790(前高)	
内箱寸法	mm 幅 1100 X 奥行 690 X 高さ 228(全高) 213(前高)	
製品質量	kg 118	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス: シクロペンタン)
	ショーウィンド	_____
	陳列段数	_____
	天板	塗装鋼板
扉(引戸)	_____	
照明	蛍光灯 32W×1	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 〇接地2P(125V、15A) 電源コード長さ: 約3m (有効長さ)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 350W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×1
	霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式	排水タンク式(直接排水可能)
	冷媒	R404A
	保護装置	バイメタル式自動復帰型
	警報装置	フィルター警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式	
消費電力	W 運転時: 459 / 485 除霜時: 380 / 378	
電流値	A 運転時: 6.1 / 5.2 除霜時: 4.2 / 4.2	
放熱量	W 826 / 898	
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	ドレンタンク、敷網(2枚)	
別売オプション	強制蒸発キット、プライスレール	

△ 2020.11.13 概略構造図との統合のため、全面変更 オオイ

作成	新井	審査	村瀬	承認	島山	名	PHO-R4GZB
三角法	尺度	1:10	製図年月日	2018.10.19	称	外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 28mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。