



| | | | |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 名称 | 多段式オープンショーケース | | |
| 形式名 | RSD-F3FZ4J | | |
| 総内容積 | L | 526 | |
| 有効内容積 | L | 435 | |
| 性能 | 外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下) | | |
| 外形寸法 | mm | 幅 890 × 奥行 750 × 高さ 1900 | |
| 内箱寸法 | mm | 幅 852 × 奥行 470 × 高さ 1295 | |
| 製品質量 | kg | 183 | |
| 貯蔵庫 | 外箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス | |
| | 内箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板 | |
| | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム発泡 | |
| | ショーウィンド | — | |
| | 陳列段数 | 5段 4段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°) | |
| 天板 | — | | |
| 扉(引戸) | — | | |
| 照明 | LED | | |
| 冷凍サイクル | 電源 | 三相200V 50/60Hz (250V 16A) | |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 DCインバータ 呼称出力 770W | |
| | 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 | |
| | 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 | |
| | 送風機 | 蒸発器用 8.9W×1 凝縮器用 8.9W×2 | |
| | 霜取方式 | 電子制御によるオフサイクル式 | |
| | 排水方式 | 強制蒸発方式(直接排水可能) | |
| | 冷媒 | R-404A | |
| | 保護装置 | オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型) | |
| | 警報装置 | 高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー) | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | | |
| 電源コード(長) | 約3.5m | | |
| 消費電力 | W | 861 | |
| 電流値 | A | 3.3 | |
| 放熱量 | W | 2199 | |
| 標準装備品 | ナイトカバー | | |
| 付属品 | 商品ガード、排水フィルター | | |
| 別売品 | 追加棚 | | |

2020.08.27 マツモト
概略構造図と統合による全面変更

↑
A

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

| | | | |
|----------|------------|-------------------|-------------------------|
| 作成 島村 | 審査 河原 | 承認 金井 | 名 RSD-F3FZ4J 称 外形寸法図 |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 13.02.26 | |