



名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RSD-W3TFK5J	
総内容積	L	331L(上:141L,下:190L)
定格内容積	L	327L(上:139L,下:188L)
性能	外気温15℃60RH~27℃70RH 直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 上庫室:18~22℃ 下庫室:10℃以下 全庫室:18~22℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm	幅 892 × 奥行 650 × 高さ 1980
内箱寸法	mm	幅 850 × 奥行 330 × 高さ 1267
製品質量	kg	190
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°)
天板	—	
扉(引戸)	—	
照明	LED	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz (1)
	電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 1010W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	庫内用6W×8 凝縮器用8.9W×3 電装箱用2.4W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)
	冷媒	R-410A
	保護装置	OHサーミスタ及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約4.1m	
消費電力 (上庫室 18~22℃ 下庫室 10℃以下)	冷却時	618
	加温時	644
電流値	A	6.6
放熱量	W	2178
標準装備品	ナイトカバー、ガラス棚	
付属品	商品ガード、吸込口ガード	
別売品	縦照明、中間ダクト用ナイトカバー、スライド棚(下段2段のみ)	

△2020/08/28 マットト
概略構造図と統合による全面変更

作成	村瀬	審査	村瀬	承認	島山	名 RSD-W3TFK5J 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 19.4.8				