



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-30XE	
有効内容積	L 497	
性能	・無負荷時の庫内空気温度は0~8℃ ・100%負荷時の品温は、10℃以下に保冷 (ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 653 × 高さ 1900	
内箱寸法	mm 幅 820 × 奥行 524 × 高さ 1330	
製品質量	kg 146	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	_____
	陳列段数	5段(4段取外し多段左右調節可能)
扉(引戸)	扉	左右2枚引戸(low-e複層ガラス)、引戸ストッパー付き
	照明	LED4.5W×2
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状(12A,125V) ①
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用 4.6W×2 凝縮器用 8.9W×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式
	冷媒	R134a
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰式)
	警報装置	_____
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3m	
消費電力	W 215/220	
貯蔵量	ビール中瓶 264本 ビール大瓶 256本	
付属品	棚網、敷網、棚受けクリップ、排水皿	
別売品	追加棚、レベル調整脚	

作成	審査	承認	名 TRM-30XE
岡本			
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2017.11.06	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。