



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-SS30XE	
有効内容積	L	298
性能	・無負荷時の庫内空気温度は0～8℃ ・100%負荷時の室温は、10℃以下に保冷 (ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 900 × 奥行 453 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 820 × 奥行 324 × 高さ 1330
製品質量	kg	123
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
	ショーウィンド	—
陳列段数	5段(4段取外し多段左右調節可能)	
	天板	—
扉(引戸)	左右2枚引戸(low-e複層ガラス)、引戸ストッパー付き	
	照明	LED4.5W×2
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状(12A,125V) ①	
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 150W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
送風機	蒸発器用 4.6W×2 凝縮器用 8.9W×1、4.6W×1	
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式	
	冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰式)	
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3.2m	
消費電力	W	216/233
貯蔵量	ビール中瓶 160本 ビール大瓶 152本	
付属品	網、敷網、棚受け、排水皿	
別売品	追加棚、レベル調整脚	

作成	三浦	審査	三浦	承認	島山	名	TRM-SS30XE
尺	1:10	製図年月日	2015.10.17		称		
三角法							

※本図は改良のため変更されることがあります。