



総内容積 226 l
 有効内容積 171 l
 製品重量 81 kg

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-G3150XB
総内容積 l	226
有効内容積 l	171
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法 mm	幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1608
内箱寸法 mm	幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1035
製品重量 kg	81
貯蔵庫	外箱 塗装鋼板 内箱 3面複層ガラス及び合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 3面複層ガラス 陳列段数 6段(5段取外し多段調節可能) 天板 塗装鋼板 扉(引戸) 蝶番式扉、複層ガラス製 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 175W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	R134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)
消費電力 W	257/262
貯蔵量	250mm 360本 350mm 210本
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具
別売品	

(排水ホース 外径20mm、内径15mm)
 (排水口位置) 172.5
 (アジャストボルト位置) 20.5
 (キャスター位置) 36.5
 144.5 (電源コード位置)

(アジャストボルト位置) 23.5
 (排水口位置) 74
 (キャスター位置) 78
 2500 (電源コード有効長さ)

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	田村	審査	久保	承認	中曽根	名	AGV-G3150XB
三角法	尺度	1:10	製図年月日	20.04.23	称	外形寸法図	