



(排水ホース 外径20mm、内径15mm)
 (排水口位置) 172.5
 (アジャストボルト位置) 20.5
 (キャスター位置) 36.5
 459
 427
 500
 144.5 (電源コード位置)

(アジャストボルト位置) 23.5
 (排水口位置) 74
 (キャスター位置) 78
 402
 520

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-G3200XB
総内容積	261
有効内容積	197
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	mm幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1768
内箱寸法	mm幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1195
製品重量	kg 86
貯蔵庫	外箱 塗装鋼板 内箱 3面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 3面複層ガラス 陳列段数 7段(6段取外し多段調節可能) 天板 塗装鋼板 扉(引戸) 蝶番式扉、複層ガラス製 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 175W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	R134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)
消費電力	W 257/262
貯蔵量	250mm缶 420本 350mm缶 245本
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具
別売品	

総内容積 261 l
 有効内容積 197 l
 製品重量 86 kg

作成	田村	審査	久保	承認	中曽根	名	AGV-G3200XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日	12.03.30	称	外形寸法図		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。