



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	SPAS-G3502X	
総内容積	L 282	
有効内容積	L 182	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 500 X 奥行き 600 X 高さ1845	
内箱寸法	mm 幅 452 X 奥行き 517 X 高さ1207	
製品質量	kg 98	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	3面複層ガラスおよび合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	3面複層ガラス
庫	陳列段数	5段(棚位置および棚角度調節可能(水平・2・5・7・9・11・13度))
	天板	合成樹脂
扉(引戸)	前面蝶番式扉、複層ガラス製、後面蝶番式扉、ステンレスミラー製、鍵取付け可能、逆扉現地変更可能	
照明	前面照明 10W蛍光灯、波型スイッチ付き	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、12A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2WX1 凝縮器用 3WX1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	R134a	
保護装置	オーバードリレ-および凝縮温度サーモ(自動復帰形)	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き	
電源コード(長)	約 3.4m(有効長さ)	
消費電力	W 259/287	
貯蔵量	上 2段(出荷時棚位置)	350mLペットボトル(φ66) 30本X2段、または、250mL缶 42本X2段
	下 3段(出荷時棚位置)	500mLペットボトル 30本X3段、または、250mL缶 42本X3段
付属品	プライスレール、商品ガード、商品仕切り、温度計、ポスターケース、排水皿	
別売品	PPボード、架台露受け皿、追加棚、商品仕切り、扉開閉チャイム、転倒防止板	

総内容積 282 l
 有効内容積 182 l
 製品重量 98 kg

※キャスターの回転半径は15mmである。
 ※アジャストボルトはM16である。
 ※排水ホースの径は、外径20mm/内径15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

△ 2024.10.04 別売品記載内容変更

作成	審査	承認	名 SPAS-G3502X
三角法	尺度 1:10	製図年月日 20.04.23	