



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-1211X	
総内容積	L 356	
有効内容積	L 312	
性能	外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 0~10℃	
外形寸法	mm 幅 1200 × 奥行 550 × 高さ 1100	
内箱寸法	mm 幅 1120 × 奥行 449 × 高さ 628	
製品質量	kg 95	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	
	陳列段数	2段(1段取り外し、多段調節可)
庫	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
照明		
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 Ⓞ (125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 150W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用2W相当×2基 凝縮器用4W×1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	R134a
	保护装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰型)
	警報装置	
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約2.0m (有効長さ)
	消費電力	W 178/194
	電流値	A 2.42/2.23
	放熱量	W 400
貯蔵量	ビール中瓶174本 ビール大瓶156本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	ステンレス天板、アジャストボルト、網棚一式	

△ 別売品

△2025.04.07 鍵金具の記載を削除
△2020.05.20 LED照明の記載を削除

名		MU-1211X
称		外形寸法図
三角法	尺度	1:10
	製図年月日	2020.03.17

※本図は改良のため変更されることがあります。