



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-S3TFZ5J
総内容積	L 358
有効内容積	L 296
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅 890 × 奥行 600 × 高さ 1900
内箱寸法	mm 幅 852 × 奥行 320 × 高さ 1295
製品質量	kg 169
貯蔵庫	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板 断熱材 硬質ウレタンフォーム発泡 ショーウィンド 陳列段数 6段 5段取り外し調節可能可変ピッチ20mm、角度調節(又は7.5°) 天板 扉(引戸)
照明	LED
電源	100V 50/60Hz (Ⓛ)
電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 770W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 8.9W×1 凝縮器用 8.9W×2
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)
冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.5m
消費電力	W 871
標準装備品	ナイトカバー
付属品	商品ガード、排水フィルター
別売品	追加欄

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 RSD-S3TFZ5J
島村	河原	金井	
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.12.03	称 外形寸法図