



名称	サンデン業務用超低温冷凍庫	
形式名	CHF-1050W	
総内容積	L	
有効内容積	L 162	
性能	外気温30℃ RH60% 無負荷直射日光を受けない条件に於いて 庫内中央空気温度-60℃以下	
外形寸法	mm 幅 1050 × 奥行 755 × 高さ 880	
内箱寸法	mm 幅 810 × 奥行 415 × 高さ 613	
製品質量	kg 70	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	上扉	上方開式一体発泡扉
	照明	
冷凍サイクル	電源	100V (50/60Hz) 電源プラグは標準2極差し込み (15A・125V)
	電動圧縮機	全密閉型 単相100V
	蒸発器	内蔵式 直冷方式
	凝縮器	パイプオンシート自然冷却+ワイヤーチューブ強制風冷方式
	霜取方式	手動除霜式
	排水方式	自然放流式
	冷媒	R600a/R23
	保護装置	
	警報装置	
	温度調節	マイコンコントロール方式
電源コードの長さ	約2.3m (有効長さ)	
消費電力	W 263/236 (50/60Hz)	
電流	A 4.8/4.8 (50/60Hz)	
年間消費電力量	1714/1641kWh/年 (50/60Hz)	
排熱量	W kcal/h	
貯蔵量		
付属品	バスケットカゴ1個、霜取用ヘラ1個、鍵2個	
別売品		

作成	審査	承認	名	CHF-1050W
朴	久保	中曾根		
三角法	尺度	製図年月日	称	外形寸法図
	1:10	2022.01.20		

※本図は改良のため変更されることがあります。