



製品名	業務用超低温チェストフリーザー
品番	CHF-1120W
外形寸法	1120×755×840 mm
内形寸法	942×494×580 mm
有効内容積	231L
性能	外気温 30°C、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 -60°C～-40°C
製品重量	97 kg
外箱	塗装鋼板
内箱	塗装鋼板
断熱材	シクロペンタン一体発泡
上扉	上方開式一体発泡扉 1枚
圧縮機	全密閉型
冷媒	R600a/R23
冷却器	内蔵式 直冷方式
凝縮器	パイプオンシート自然冷却+ワイヤーチューブ強制風冷方式
温度制御	マイコンコントロール方式
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	445/449W (50/60Hz)
年間消費電力量	2498/2421kwh/年 (50/60Hz)
定格電流	8.0/6.5A (50/60Hz)
電源コード長さ	2.3m
電源プラグ	横型 2極差込み ㊦
適合コンセント	設置端子付き 2極差込み 15A 125V
付属品	内蓋 2枚、カゴ1個、霜取ヘラ1個、鍵2個

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 岡本	審査 坂口	承認 中曽根	名 称 CHF-1120W 外形寸法図
三角法	尺度	製図年月日 22.12.13	