

僅かな空間をお店に変身!



SANDEN

SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

FLEX VENDOR フレックスベンダー

15^セレ
18^セレ

室内専用

01 コスメ・アメニティ

スキンケア
リップ
除菌グッズ
マスク
など



02 モバイルアイテム

イヤホン
バッテリー
充電コード
など



03 インスタントフード

パン
スイーツ
カップ麺
など



他にも様々な
商品に対応可能!

最大商品サイズ
W180×H150×D80 300g以内

※商品サイズは目安となります。

外形寸法

幅 885mm
最大奥行 789mm
高さ 1,832mm



24^時間

販売で
売上チャンス
拡大

無人^販売

業務の効率化
& 省人化

非対面

だから
安心して
販売・購入

冷却機能
搭載

だから
食品も
販売可能

OPTION

01

キャッシュレス (有償)

OPTION

02

ラッピング (有償)

様々なシーンで活躍

ホテルや病院の
フロント周りで24時間


サービスエリアや空港、
駅などでの無人販売

マンションやオフィスの
エントランス有効活用

フレックスベンダーシリーズの特長

スパイラルコラム

- 商品をアピールするデザイン。
- ラック幅は装填商品に応じて調整できます。



ローリングプライス

- ローリングプライスで価格表示変更が簡単。



スパイラルカップリングギア

- 商品の大きさに合わせてスパイラル交換が簡単。
- スパイラル停止位置が簡単に変更可能。



LED照明

- LED庫内照明を左右に配しディスプレイ効果を高めます。

ダミーキーシリンダー標準装備

- 盗難防止効果の向上
- オプションのフリーベンドスイッチの取り付けが容易です。

液晶リモコン搭載

- リモコンでの設定操作が簡単に行えます。



ポイント 賞味期限タイマー内蔵


- 賞味期限タイマーをコラム別に7パターンまで設定可能。

ポイント ヘルスサーモ機能搭載

- 庫内温度が設定値を超えた時に販売停止にする機能。
- 食品衛生法に対応。
- ※詳しくは各自治体の保健所にご確認ください。

省スペース

- 観音式扉を採用。
- 扉90°開きで商品装填が可能。
- わずかなスペースでオペレーションができます。



オプション

OPTION 01

キャッシュレス (有償)

電子マネーやQR決済などに対応。支払い方法の選択肢が広がるため、販売のチャンスを逃しません。



OPTION 02

ラッピング (有償)

ベンダーのラッピングで、ロケーションやブランドイメージに合わせたオリジナルデザインに。※標準外装は白色

フレックスベンダー18セレの特長


搬送エレベーター方式

- 搬送エレベーターを採用し、商品落下の衝撃をおさえます。
- 最下段の商品もやさしく搬送します。




商品検知機能付き

- 商品取出口に赤外線センサーを取り付けました。商品の通過を検知することで売り切れコラムを誤って選択した場合などに、お金を返却します。



簡易2温度帯を可能に

- ダクトダンパーと連動した仕切板が簡易2温度帯の運転(保冷&強冷)を可能にしました。
- 仕切板を入れない場合は、1庫室になり弱冷または非冷より選択ができます。



18セレ



製品名	フレックスベンダー 18セレ(エレベーター式)	フレックスベンダー 15セレ(エレベーター式)	フレックスベンダー 15セレ
外形寸法		W885×D789(最大奥行)×H1,832	
製品質量	256kg	248kg	237kg
電源		単相100V 50/60Hz 15A	
消費電力電流	310/360W 3.1/3.9A	320/370W 3.1/3.9A	
セクション	3列×6段 18種類	3列×5段 15種類	
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター	スパイラル搬出方式(モーター駆動) 自然落下方式	
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個	
選択ボタン		タッチパネルテンキー方式	
ガラス扉		ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	
特性保障温度 / 使用限界温度		5~32℃/±10~40℃	
冷却性能	18±3℃/下部9±3℃: 上部なりゆき/非冷	18±3℃/非冷	
オプション品	スパイラル: JHMS-95BW, JHMS-65BW, JHMS-50BW, JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム: HMS-6SHBKIT ※上2段不可	スパイラル: JHMS-95BW, JHMS-65BW, JHMS-50BW, JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ	スパイラル: JHMS-95BW, JHMS-65BW, JHMS-50BW, JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム: HMS-6SHBKIT

15セレ



製品の仕様・ご購入のお問合わせ

北海道支社 ☎(011)752-1154
東北支社 ☎(022)390-1611
秋田営業所 ☎(018)853-7893
関東支社 ☎(027)210-7273
宇都宮営業所 ☎(028)680-6990
新潟支社 ☎(025)246-8187

長野支店 ☎(0263)35-3931
首都圏支社 ☎(048)948-7011
東海支社 ☎(052)218-2101
静岡支店 ☎(054)283-3640
北陸支店 ☎(076)237-8155
関西支社 ☎(06)6339-2512

神戸営業所 ☎(078)381-7812
中国支店 ☎(082)232-3220
岡山営業所 ☎(086)250-2920
四国支店 ☎(087)813-5577
松山営業所 ☎(089)911-5255
高知営業所 ☎(088)856-5271

九州支社 ☎(092)471-1071
南九州支店 ☎(096)342-6911
沖縄支店 ☎(098)870-0656

製品をご使用いただく際のお願い

必ず製品に付属の「自動販売機統一ステッカー」を
管理者名と連絡先をご記入の上、正面の見やすい位置
に貼り付けてください。

管理者名 _____
連絡先住所 _____
連絡先電話番号 _____
自動販売機統一ステッカー



サンデン・リテールシステム株式会社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4アルカウエスト8F
https://www.sanden-rs.com