

# カフェショーケース

CTOCWシリーズ  
(上下2温度仕様)

受注生産 弊社受注後1~1.5か月後納品

1台で2温度の  
商品を販売可能

レイアウト例

上部クローズ:洋菓子  
下部オープン:サンドウィッチ

外装シート貼り  
対応も可能です

詳細は、営業担当者まで  
お問合せください。

上部クローズ前面に  
高透過  
ペアガラス採用



## 標準仕様

内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2枚
下部棚	透明シングルガラス (上部クローズ)
LED照明	標準 色温度5000Kクリアカバータイプ1本 (下部オープン)
	標準 色温度3000Kクリアカバータイプ2本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション | 上部クローズ 高透過Rペアガラスに変更


## DIMENSIONS

ラインナップ

W900mm/W1,200mm/W1,500mm/W1,800mm

W900mm


正面図



背面図



断面図



詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

型式	設定温度(°C)	有効内容積(ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LED 灯数(本)	冷却方式	除霜方式	製品質量 (kg)
			W 幅 (mm)	D 奥行 (mm)	H 高さ (mm)		単相100V 50/60HZ 消費電力(W)	三相200V 50/60HZ 電流(A)	消費電力(W)	電流(A)				
CTOCW-07	(上部クローズ) +5~+8	(上部) 48、(下部) 130	750	810	1,405	400	638/693	7.55/6.73	-	-	(上部)1、(下部)2	(上部クローズ) 自然対流式	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220
CTOCW-09		(上部) 60、(下部) 160	900	810	1,405	600	82/82	0.86/0.86	630/740	2.2/2.4	(上部)1、(下部)2			
CTOCW-10	(下部オープン) +8~+15	(上部)82、(下部)220	1,050	810	1,405	600	88/88	0.92/0.92	630/740	2.2/2.4	(上部)1、(下部)2	(下部オープン) 強制対流式	280	
CTOCW-12		(上部)105、(下部)280	1,200	810	1,405	750	97/97	1.01/1.01	700/820	2.8/2.9	(上部)1、(下部)2			310

※本カタログに記載の内容は、2021年11月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。



サンデン・リテールシステム株式会社  
コールドチェーン事業部

〒130-8563  
東京都墨田区錦糸1-2-4  
アルカウエスト8F

<https://www.sanden-rs.com>

北海道支社 ☎(011)752-1154  
北見営業所 ☎(080)1890-9602  
東北支社 ☎(022)390-1611  
秋田営業所 ☎(018)853-7893  
関東支社 ☎(027)210-7273  
宇都宮営業所 ☎(028)680-6990  
新潟支店 ☎(025)246-8187  
長野支店 ☎(0263)35-3931

首都圏支社 ☎(048)948-7011  
東海支社 ☎(052)218-2101  
浜松営業所 ☎(053)463-7706  
静岡支店 ☎(054)283-3640  
北陸支店 ☎(076)237-8155  
関西支社 ☎(06)6339-2512  
神戸営業所 ☎(078)381-7812  
中国支店 ☎(082)232-3220

岡山営業所 ☎(086)246-7313  
四国支店 ☎(087)813-5577  
松山営業所 ☎(089)911-5255  
九州支社 ☎(092)471-1071  
南九州支店 ☎(096)342-6911  
沖縄支店 ☎(098)870-0656

※カタログ注文ナンバー

CA W&C 21 PB 1